

Характеристики:

- Мікрофон пожежного – це елемент дистанційного керування системою оповіщення про пожежу
- Відповідає вимогам EN54-16;
- Аварійний мікрофон (EMG) з пріоритетом;
- Візуальні індикатори стану EMG та несправностей;
- Повністю контролюється в режимі реального часу;
- Чотири функціональні програмовані кнопки та EVAC/Alert;
- У випадку надзвичайної ситуації транслюється попередньо записане повідомлення;
- Підтримує фантомне живлення DC 24V від контролера;
- Індикатори: AC, DC, несправність, мікрофон;
- Кнопка екстреного ввімкнення для всіх зон EVAC;
- Дистанція зв'язку до 6000м
- Замок та ключ для забезпечення дозволу на доступ;
- Зв'язок з контролером через кабельне з'єднання CAT6;
- Кожна система оповіщення про пожежу підтримує максимум 32 одиниці мікрофонів пожежного

EN54-16



Особливості:

Мікрофон пожежного EVAC-500FM сертифікований згідно EN54-16 та розроблений виключно для оповіщення про пожежу EVAC-500. Являє собою навісну шафу, що містить в собі мікрофон для першої допомоги, індикатор стану, попередньо записане повідомлення та можливість транслювання повідомлень в прямому ефірі. Мікрофон пожежного зазвичай використовується у випадку надзвичайної ситуації, попередньо записані повідомлення про аварійні ситуації або попередження можуть транслюватися в призначену зону або декілька зон одночасно, а прямі повідомлення від пожежного транслюються з найвищим пріоритетом. Мікрофон пожежного - це пульт дистанційного керування, який має спеціальні кнопки і індикатори лише для роботи пожежного. Пульт дистанційного керування не має вибору зони, але функціональні клавіші можуть бути запрограмовані. Чотири світлодіодні індикатори відображають стан EVAC та активні сповіщення, які активні в системі. Індикатори несправності показують детальну інформацію про несправність в системі. Підключення до системи сповіщення про пожежу здійснюється за допомогою стандартного екранованого кабелю CAT6 та роз'ємів RJ45 в резервній петлі до 600 метрів. Мікрофон пожежного можливо використовувати як у приміщенні, так і на вулиці.

Специфікація:

Модель	EVAC-500FM
Опис	Мікрофон пожежного
Споживання енергії	3Вт
Ємність системи	32 одиниці
Діапазон частот	80Гц~16кГц
THD	<1% при номінальній напрузі, 1кГц
Співвідношення S/N	>70дБ
SPL	30мВ
Джерело живлення	Фантомне живлення 20В ~ 27.5В, ±20%
IP	IP55
Робоча температура/вологість	-20°C до +50°C; <95% при відсутності конденсату
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь та ABS пластик
Розміри	300×300×107 мм
Вага	3.85кг