

Характеристики:

- Відповідає стандартам EN54-16;
- Пейджинг в одну зону, декілька зон або у всі зони;
- Ємність кожного мікрофона 12 зон;
- Можливість розширення до 120 зон за допомогою клавіатури EVAC-12KD;
- Повністю контрольований в режимі реального часу;
- Два режими роботи: PPT та відкритий мікрофон;
- Живлення від контролера EVAC-500



Особливості:

Віддалений мікрофон або станція передачі сигналів EVAC-500RM, сертифікована згідно EN54-16 та розроблена виключно для системи оповіщення про пожежу EVAC-500. Використовується для транслявання службових або комерційних повідомлень в прямому ефірі. Має 12 кнопок зон та індикатори робочих і зайнятих ліній. Зелений колір індикатора вказує на активний статус мікрофона або зони. За допомогою перемикача на задній панелі мікрофона можна встановити режим роботи кнопки TALK: PPT (нажати, щоб говорити) або відкритий мікрофон.

Специфікація:

Модель	EVAC-500RM
Опис	Віддалений мікрофон
Споживання енергії	3Вт
Ємність	12 зон
Ємність система	32 віддалених мікрофонів
Входи ліній	350мВ, 10кΩ
Входи мікрофона	5мВ, 600Ω
Діапазон частот	80Гц~16кГц
THD	<1% при номінальній напрузі, 1кГц
Співвідношення S/N	>70дБ
Робоча температура	-20°C to +70°C
Джерело живлення	DC24V, ±20%
Вологість	<95% без конденсату
Розміри	153×52×195 мм
Вага	0.9кг

**12-зонна
клавіатура
EVAC-12KD**

