

## Особливості:

- ✓ Вогнестійкий стельовий гучномовець з трансформатором.
- ✓ Ідеально підходить для шкіл, офісів, готелів та аеропортів для голосової евакуації та гучномовного зв'язку.
- ✓ Відповідає стандарту EN54-24 EVAC.
- ✓ Керамічний роз'єм, протипожежний купол, вогнестійкий кабель з температурою 95°C і термозапобіжник.
- ✓ Номінальна вихідна потужність 1,5 Вт 3Вт 6 Вт при 100 В.
- ✓ 5-дюймовий повнодіапазонний динамік.
- ✓ Лінійний вхід 100В або 70В з трансформатором.
- ✓ Металевий корпус, металева решітка білого кольору та пожежний купол червоного кольору.
- ✓ Швидка установка в стелю за допомогою пружинної кліпси.





**EN54-24**

## Специфікація:

Модель	FCS-56MEN
Опис	5-дюймовий вогнетривкий стельовий динамік
Номінальна вихідна потужність	1.5 Вт-3 Вт-6 Вт
Лінійний вхід	100 В або 70В
Частотна характеристика	130-15 КГц
SPL (@1 Вт/м)	92 дБ
Динамік	5-дюймовий повнодіапазонний динамік
Розмір вирізу	160 мм
Розміри	180×135мм
Матеріал	Металевий корпус, металева решітка білого кольору та пожежний купол червоного кольору
Спосіб монтажу	Пружинний затискач для швидкого встановлення на стелю
Вага	1,3 кг

## Монтаж, розміри та вигляд збоку:



## Діаграма співвідношення потужності та звукового тиску

