



8"-дюймовий настінний динамік, внутрішній / зовнішній настінний гучномовець HSK-108AT

Опис:

8-дюймовий всепогодний вуличний гучномовець HSK-108AT забезпечує чудове відтворення голосу і музики з кутом покриття 110° x 110° завдяки міцній конструкції з ABS, захищеної від ультрафіолетового випромінювання. Ступінь захисту IP66 для зовнішнього використання. Гучномовець з вбудованим трансформатором на 100 В, оснащений коаксіальним потужним 8-дюймовим низькочастотним динаміком і 1,5-дюймовим високочастотним твітером, що забезпечує повний діапазон частотних характеристик до 75-18 кГц для відтворення музики як усередині, так і зовні приміщень. Всепогодний гучномовець ідеально підходить для відтворення фонові музики, оповіщення і голосової евакуації в спортивних залах, на футбольних полях, дитячих майданчиках, в парках і на відкритих майданчиках для живих виступів на відкритому повітрі.



Властивості:

- Всепогодний рупорний динамік з трансформатором 100В / 70В
- Всепогодний гучномовець для зовнішнього або внутрішнього застосування
- Для зовнішнього оповіщення спортивного залу, футбольного поля, дитячого майданчика, парку
- Якісний звук, чітке відтворення голосу, 8-дюймовий 1.5-дюймовий твітер (двосмугова система)
- Номінальна вихідна потужність RMS 150 Вт, режим роботи 70 В / 100 В або 8 Ом
- Вихідна потужність 150 Вт, 37.5 Вт, 18.3 Вт (100 В), байпас 8 Ом
- Клас захисту IP66
- Захищене від атмосферних впливів з'єднання з прихованою клемною колодкою та водонепроникною кришкою ущільнювача
- Корпус з армованого пластику та металу з металеву решіткою чорного кольору
- U-подібний настінний металевий кронштейн в комплекті

Специфікація:

Модель	HSK-108AT
Опис	8" 2-полосний коаксіальний всепогодний гучномовець
Номінальна вихідна потужність	150 Вт RMS, 300 Вт макс.
Імпеданс	8 Ом
Режими роботи	150-75-37.5-18.3 Вт (100 В) 8 Ом байпас
Частотна характеристика	75-18 кГц
SPL (@1W/m)	101 дБ (115 дБ макс.)
Динамік	Вологозахищений 10-дюймовий динамік +1.5" твітер
Клас захисту	IP66
Кут розкриття	Горизонтально: 110°, вертикально: 110°
Робоча температура	від -22°C до +55°C
Розміри	302 x 312 x 260 мм
Матеріал	U-подібний металевий кронштейн, корпус з армованого пластику з металеву решіткою чорного кольору
Вага	9.1 кг

Вид збоку і ззаду:

