



10"-дюймовий настінний динамік, внутрішній / зовнішній настінний гучномовець HSK-110AT

10-дюймовий всепогодний вуличний гучномовець HSK-110AT забезпечує чудове відтворення голосу і музики з кутом покриття 90° x 90° завдяки міцній конструкції з ABS, захищеної від ультрафіолетового випромінювання. Ступінь захисту IP66 для зовнішнього використання. Гучномовець з вбудованим трансформатором на 100 В, оснащений коаксіальним потужним 10-дюймовим низькочастотним динаміком і 1,5-дюймовим високочастотним твітером, що забезпечує повний діапазон частотних характеристик до 70-20 кГц для відтворення музики як усередині, так і зовні приміщень. Всепогодний гучномовець ідеально підходить для відтворення фонові музики, оповіщення і голосової евакуації в спортивних залах, на футбольних полях, дитячих майданчиках, в парках і на відкритих майданчиках для живих виступів на відкритому повітрі.



Властивості:

- ✓ Всепогодний рупорний динамік з трансформатором 100В / 70В
- ✓ Всепогодний гучномовець для зовнішнього або внутрішнього застосування
- ✓ Для зовнішнього оповіщення спортивного залу, футбольного поля, дитячого майданчика, парку
- ✓ Чудова якість звуку дуже чіткого відновлення голосу 10"-дюймовий 1.5"-дюймовий твітер (двосмугова система)
- ✓ RMS 200 Вт, 70 В / 100 В трансформатор, 8 Ом
- ✓ Вихідна потужність 200 Вт, 100 Вт, 50 Вт, 25 Вт, байпас 8 Ом
- ✓ Клас захисту IP66
- ✓ Захищене від атмосферних впливів з'єднання з втопленою клемною колодкою та водонепроникною кришкою ущільнювача
- ✓ Корпус з армованого пластику та металу з металевою решіткою чорного кольору U-подібний настінний кронштейн з нержавіючої сталі в комплекті
- ✓ Різноманітні комбінації зовнішніх лінійних масивних гучномовців

Специфікація:

Модель	HSK-110AT
Опис	10" 2-полосний коаксіальний всепогодний гучномовець
Номинальна вихідна потужність	200 Вт RMS, 400 Вт макс.
Імпеданс	8 Ом
Лінійний вхід	200 Вт, 100Вт, 50 Вт, 25 Вт
Частотна характеристика	70-20000 Гц
SPL (@1W/m)	94 дБ, максимально 118 дБ
Динамік	Вологозахищений 10"дюймовий динамік +1.5" твітер
Клас захисту	IP66
Кут розкриття	Горизонтально: 120°, вертикально: 120°
Робоча температура	від -22°C до +55°C
Розміри	348 x 355 x 385 мм
Матеріал	U-подібний кронштейн з армованого пластику і металу з металевою решіткою чорного кольору
Вага	14.27 кг

Вид збоку і ззаду:

