



Ключові властивості:

- ✓ Настільний конденсаторний мікрофон для оповіщення
- ✓ Конденсаторний мікрофон використовується в системах гучномовного зв'язку, конференц-системах і системах голосової сигналізації
- ✓ Ідеально підходить для використання на заводах, у готелях, у школах, на вокзалах і в аеропортах
- ✓ Високочутливий мікрофон з круглим кільцевим індикатором
- ✓ Мікрофонний датчик досить великий для уловлювання голосу на великій відстані
- ✓ Дуже чітке відновлення голосу з мінімальними спотвореннями
- ✓ З шумопригніченням
- ✓ Відстань уловлювання голосу від 40 см до 80 см
- ✓ Мікрофон на гнучкій ніжці («гусячій шиї») довжиною 390 мм
- ✓ Поставляється з 2-метровим мікрофонним кабелем
- ✓ Фантомне живлення 48 В або 3 В постійного струму
- ✓ Збалансований вихід 200 Ом з 5-метровим мікрофонним кабелем
- ✓ Зі світлодіодним індикатором живлення і світлодіодним індикатором мікрофона

Характеристики:

Модель	ТМ-303С
Опис	конденсаторний мікрофон з фантомним живленням
Тип корпусу	конденсаторний
Частотний діапазон	20 Гц-20 кГц
Полярний патерн	кардіоїдний
Вихідний опір	200 Ом, збалансований
Чутливість	-42 дБ
Гнучка ніжка «гусяча шия»	390 мм
Відстань уловлювання голосу	від 40 см до 80 см
Кабель	5-метровий мікрофонний кабель з роз'ємом 6,3 мм Jack
Живлення	фантомне живлення 48В або 3В
Розміри	57×114×160 мм
Вага	0.6 кг