



Особливості:

- ✓ Сучасна бездротова мікрофонна система UHF настільного дизайну висотою 1U.
- ✓ Ідеально підходить для виступів, оголошень, конференц-систем, релігійних зборів і побутового використання.
- ✓ Підходить для озвучування готелів, заводів, шкіл, ресторанів, вокзалів, церков, мечетей.
- ✓ Має двоканальний приймач з РК-дисплеєм.
- ✓ Два мікрофони працюють разом без будь-яких перешкод.
- ✓ Постачається з двома бездротовими мікрофонами (Handheld & Bodypack) з регульованою частотою.
- ✓ Кожен канал по 100 регульованих частот, всього 200.
- ✓ Підтримує роботу на відстані понад 500 метрів.
- ✓ Мікрофон живиться від DC3V, час роботи від батареї більше 10 годин і 30 годин в режимі очікування.
- ✓ Міцний, стійкий до пошкоджень динамічний мікрофон з високою чутливістю.
- ✓ У комплекті з 19-дюймовими затискачами для кріплення в стійку.
- ✓ В комплект входить: Двоканальний приймач + два ручних мікрофони.

Специфікація:

Передавач:

Діапазон частот: 640-690 МГц
 Режим прийому: Вторинна змінна частота бездротового зв'язку
 Чутливість прийому: <108 дБм
 Частотна характеристика: 30-18 КГц
 Співвідношення сигнал/шум: >85 дБ
 Загальне гармонічне викривлення: <0.5%
 Динамічний діапазон: >100 дБ
 Затримка <3 мс
 Вихід: Збалансовані XLR виходи А і В та змішаний 6,3-мм джек вихід
 Антенний роз'єм: 2TNC 50 Ом
 Вхідний блок живлення: Зовнішній адаптер живлення
 Відстань прийому: >60 м

Приймач:

Діапазон частот: 640-690 МГц
 Режим передачі: Бездротовий зв'язок
 Кількість каналів: 200
 Вхідна потужність: <10 мВт
 Частотна характеристика: 30-18 КГц
 Співвідношення сигнал/шум: > 85 дБ
 Загальне гармонічне викривлення: <0.5%
 Похибка частоти: <15ppm
 Стабільність частоти: $\leq \pm 0.002\%$
 Режим модуляції: FM
 Робочий струм: 100-120 мА
 Антена: Захищена антена, імпедансна
 Живлення: 2×1,5 В АА батареї
 Енергоспоживання: близько 120 мА